

## Gyproc AquaBead L-Trim Kantprofil

### Produktbeskrivelse

Gyproc AquaBead L-Trim er en selvklebende kantprofil. Profilen er laget av en co-polymerkjerne innstøpt i papir som gir svært god heft til sparkelmasser.

### Bruksområde

- Vegg- og taktilslutninger eller for stram avslutning i vindu- og dørsmyg
- Kun for innendørs bruk

### Egenskaper og fordeler

Profilen er tynn og bygger minimalt, gir sterke avslutninger som ikke sprekker opp.

Den er enkel og rask å montere.

Profilen er formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner.

### Montering

Kapp profilen i passende lengde med saks eller sag. Spray rikelig med vann på innsidene av profilen. Vent i 30 – 60 sekunder slik at limet aktiveres. Test klebeevnen ved å presse tommelen mot lomsiden. Kleber den godt, er profilen klar til montering. Press profilens fuktede side godt fast langs hele overflaten. Profilen kan oversparkles etter ca. 30 minutter.

Sparkle 1 - 2 ganger, avhenging av hvilket kvalitetsnivå som ønskes for sluttresultatet.



### Sortiment og teknisk informasjon

Lengde mm	Pakning stk/krt.	Bredde mm	Tykkelse mm
2400 og 3000	50	45	1,6–0,18

#### Gyproc AS

Håbørnveien 59  
1630 Gamle Fredrikstad  
Tlf. 69 35 75 70 Gyproc Kundeservice  
Tlf. 69 35 75 80 Gyproc Teknisk Service  
Faks. 69 35 75 01  
www.gyproc.no

mar2013. ©Gyproc.