

Produktbeskrivelse

Ferdigmalt Opus Takpanel er en MDF-panel for bruk i tørre rom. Platene monteres raskt og gir en tidløs design. Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende tak/vegg.

Opus Takpanel i MDF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med tak som holder seg pene i år etter år. Ferdigmalt Opus Takpanel har en eksklusiv overflate som minner om vanlig panel - malingen fremstår med penselstrøk-struktur. Det har en tykkelse på hele 11 mm, som gir dypere og penere profiler. Panelet er enkelt å sette opp, og du gjør det selv på noen timer.

Opus Takpanel kan brukes når du pusser opp, bygger nytt eller utvider.



Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Oveflaten vaskes med en fuktig klut med vanlig husholdningssåpe. Salmiakkvann kan benyttes for vanskeligere flekker.

Flekkfjerning:

Frukt, bær, saft, brus, øl, vin, melk: Syntetisk vaskemiddel med eller uten salmiakk.

Fløte, kaffe, te etc, sjokolade, fett, malingsflekker etc: White Spirit.

Fargeblyanter, lepestift, tusj, blekk: Rødsprit.

Blod: Kaldt vann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved overmaling bør overflaten mattes med sandpapir korning 180-240. Bruk deretter heftgrunn før platene overmales med ønsket maling.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt. Fuktbestandige plater inneholder mer lim enn de andre og tåler således mer fukt. Godkjent for tørre soner i våtrom.

Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftningstid/Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Se HMS-FAKTA

Miljømerking

Kommentarer vedr. miljømerking

-

HMS-referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Rent treverk

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (de siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger