

FDV DOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

| | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Produkt: Forestia eliteX | | Sept 2024 |
| Leverandør | | FORESTIA AS |
| Adresse | | N-2435 Braskereidfoss |
| Telefon | | +47 38 13 71 00 |
| Mail | | forestia.kundesenter@byggma.no |
| Kontaktperson | | Vegard Grønnerud |

| Dimensjon /type | NOBBnr. | Plater pr pall <i>stk</i> | Plater pr pk. <i>stk</i> | Nettoareal pr plate <i>m2</i> | Vekt pr Pall inkl. emb. <i>kg</i> |
|---------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Veggplater: | | | | | |
| 12x0620x2390 – Grå Skifer | 53835982 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 – Grå Sand | 53836016 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 – Hvit | 53836084 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 – Fresco | 57204798 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 – Mackenzie | 57204817 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 - Jasmund | 57205922 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 - Haze | 60672833 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 - Cement | 60672868 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2390 - Montello | 60672877 | 48 | 2 | 1,43 | 679 |
| 12x0620x2600 – Grå Skifer | 55938661 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 – Grå Sand | 55938680 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 – Hvit | 53837064 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 – Fresco | 57204802 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 – Mackenzie | 57205918 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 - Jasmund | 57205956 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 - Haze | 60672866 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 - Cement | 60672874 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| 12x0620x2600 - Montello | 60672878 | 48 | 2 | 1,56 | 738 |
| Takplate: | | | | | |
| 12x0620x1220 – Hvit | 10398204 | 50 | | 0,72 | 345 |

| | |
|--|--|
| Kvalitetssikring: Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert iht NS-EN ISO 9001. | |
| Produktbeskrivelse | Ferdigbehandlet vegg/tak-plate med kjerne av P5 fuktbestandig sponplate. |
| Bruksområde | Kan benyttes som vegg/tak-plater i alle rom hvor det stilles krav til fuktbestandige materialer. For eksempel driftsbygninger, renseanlegg og produksjonslokaler. |
| Folietype | Melamin |
| Dekorkode / farge | Se tabell over og prisliste |
| Renhold/vedlikehold | Kan vaskes med alle ikke-fettholdige vaskemidler. |
| Bestanddeler: Sponplate: ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6/MUF-lim med cas.nr. 25036- 13-9, ca. 7 % vann Overflate: Melaminfilm. | |
| Produktets egenskaper | |
| Produktklasse | P5 |
| Densitet | Ca. 670 kg/m3 |
| Varmeledningevne | $\lambda_p = 0,13 \text{ W/Mk}$ |
| Brannklasse | D-s1,d0 |
| Fukt | Bruksområde = Klimaklasse 2 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5). |
| Formaldehydinnhold | Klasse E1. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. |
| Lyd | Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber). |
| Miljø | Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. |
| Lagring på byggeplass | Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. Ellers monteringsveiledningen. |
| Håndtering | Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades. Platene løftes opp fra pakkene. |
| Tilbehør | Se prisliste. Bruk hansker ved montering av lister. |
| Henvisninger | Monteringsveiledning |

