

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,68L og 2,7L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	VANNTYNNET ALKYD
GLANS:	MATT
DENSITET:	1
BREKKING:	KAN BREKKES
FORBRUK:	13-15 m <sup>2</sup> /LITER
PÅFØRING:	FLAT, FYLDIG, MYK PENSEL ELLER GRUNNINGSPENSEL
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	2 TIMER
BRUKSTØRR:	24 TIMER
GJENNOMHERDET:	4 UKER
LAGRING:	FROSTFRITT OG STÅENDE

**Opus Interiørbeis** er en vanntynnet oljebeis til innendørs bruk på ubehandlet treverk av furu og gran. Kan brukes på trepaneler, lister, karmen, møbler, dører, gulv og tak. Gir treverket en transparent og matt utseende. Kan blandes i mange ulike beisfarger. Er ikke egnet til harde treunderlag som hindrer inntrengning av beis som f.eks. eik og parkett.

#### Forbehandling:

Underlaget må være rent, tørt og fast. Rengjør med Opus Husvask eller Opus Interiørvask. La treverket tørke, og eventuell fiberreising fjernes med lett bruk av slipepapir. Slipestøv fjernes omhyggelig med kost eller mikrofiberklut. Tidligere behandlet underlag, må slipes ned til bart treverk. Hvis en er usikker på om treverket er behandlet, bør en gjøre prøveoppstrøk på et lite synlig felt.

#### Bruk:

Opus Interiørbeis skal påføres i tynne strøk. Ønskes en transparent og mindre dekkende overflate, tørkes overskudd av beis av med svamp eller lofri klut. Ved påføring av mer enn ett strøk, vil fargen bli mer dekkende og tørketiden vil bli betydelig lengre mellom strøkene. Det anbefales at det tas prøveoppstrøk for å sjekke at farge og resultat blir som ønsket. Ved bruk på overflater som er utsatt for slitasje som f.eks. gulv, bord og møbler anbefales etterbehandling med



lakk eller olje som toppstrøk. La det gå minimum 24 timer før overlakking. Behandle 1–2 panelbord om gangen i hele lengden for å unngå skjøter/skjolder. Det anbefales å rengjøre penselen i vann av og til ved større arbeider, for å hindre at beisen tørker og kerner i penselen.

#### Øvrig informasjon:

Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres og transporteres stående, tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer til sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell.

#### Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se eget sikkerhetsdatablad for produktet.



Dette produktet er miljøtilpasset og oppfyller kravene til miljømerket Svanen. For informasjon se: [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder <40 g/l VOC.