

ULTIPRO HAMMERFIXPLUGG // TEKNISK DATABLAD //

ULTIPRO VÅTROMSPLATE

ULTIPRO HAMMERFIXPLUG 90 mm 50 stk. Art.Nr: 101944796.
NOBB: 60822281

ULTIPRO HAMMERFIXPLUG 110 mm 50 stk. Art.Nr: 101944797.
NOBB: 60822282

Beskrivelse

Hammerfixplugg er produsert av galvanisert stål og utformet for best mulig feste i betong og lignende materialer

Bruksområde: Hammerfixplugg brukes for sikring ved montering av Ultipro våtromsplater og lignende på betong, murvegg osv.

Hammerfixplugg er ikke egnet for bruk på lettklinkerblokker som Leca eller tilsvarende porøst materiale.



MÅLANGIVELSER

Lengde, mm	Ø Plugg	Material tykkelse	Ø Hode	Ø hull i hode (6 stk)
90	8-9 mm	0,7 mm ±0,06	35 mm	3,7 mm
110	8-9 mm	0,7 mm ±0,06	35 mm	3,7 mm
Zink galvanisering	>30 gr. /m ²			
Strekkfasthet, Mpa	300 - 550			

ULTIPRO HAMMERFIXPLUGG // TEKNISK DATABLAD //

Materialbeskrivelse

Komponent	CAS nummer	% innhold
Karbon	7440-40-0	<0,22
Mangan	7439-96-5	<1,1
Silikon	7440-21-3	<0,3
Kobber	7440-50-8	<0,6
Krom	7440-47-3	<0,2
Nikkel	743998-7	<0,4
Fosfor	7725-14-0	<0,1
Zink	7740-66-6	<0,1
Jern	7439-89-6	Resterende

Montering

Veggen må forborres med 8mm bor, og pluggen må ha minimum 5cm forankring i underlaget.

Transport og lagring

Lagres tørt

Avfallsbehandling

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

17 09 04

HMS-Referanser

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet