

## 602 GLASSFIBERSTRIE

---

### Produktbeskrivelse

#### Type

602 glassfiberstrie er overmalbar strie av glassfiber, 120 gr., med lavstruktur.

#### Egenskaper

Gir godt dekk ved to strøk maling. Har armerende egenskaper. Kan brukes både på vegg og i tak.

#### Underlag

Anbefales i alle tørre rom hvor en lavstruktureert overmalbar flate ønskes.

#### Oppsetting

Oppsettingsanvisning finnes på innsiden av rullens etikett.

---

### Vedlikehold

#### Renhold

Produktet brukes ikke alene.

#### Vask av behandlede flater

Produktet brukes ikke alene.

#### Vedlikeholdsintervall

Produktet brukes ikke alene.

#### Reparasjon av skade

Produktet brukes ikke alene.

---

### Godkjenninger

- ✓ CE 1020 i henhold til standarden EN 15102
- ✓ Brannklassifisert: Euroclass B, s1-d0
- ✓ SYSTEM ØKO-TEX standard 100 «Materiale fritt for skadelig innhold»
- ✓ Produksjon er fastlagt i henhold til EN ISO 9001
- ✓ Produktet oppfyller samsvarskriterier som brukes til dekorativ veggbekledning

---

### Diverse

Dette databladet gjelder følgende NOBB-nummer: 21620208, 21620216

---

### Kontaktinformasjon

Storeys AS  
Postboks 52, 2024 Gjerdrum  
Tlf: 08 468

---

### Ansvarsbegrensning

Dette dokumentet er basert på Storeys kunnskap etablert, og laboratorietester foretatt av våre produsenter/leverandører. Storeys produkter regnes som halvfabrikat, hvorav siste halvdel utføres utenfor Storeys kontroll. Storeys kan ikke garantere for annet enn kvaliteten på selve produktet. Ved usikkerhet rundt bruk av produktet skal Storeys kontaktes.

---

**Behandlet flate:**

**Malt med farge/fargekode:**

**Produksjonsnummer:**

**Malerarbeidet er utført av:**

**Dato:**

**Underskrift:**