

Litex Skjøtebånd Gummiert 15 m	Litexnr 100231	NOBBnr 45960653	NRFnr 6211647
Litex Skjøtebånd Gummiert 25 m	Litexnr 24444291	NOBBnr 24444291	NRFnr 6211629
Litex Skjøtebånd Gummiert 50 m	Litexnr 24444226	NOBBnr 24444226	NRFnr 6211628

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Tekstilvev med vanntett tetningsbånd av nitril butylen gummi (NBR)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Bruksområde:

For varig tetting over skjøter, overganger, fuger og gjennomføringer i Litex Membranplater

Bruksanvisning:

For montering på bad og våtrom sammen med Litex Membranplater. Litex Skjøteremse Gummiert kan benyttes til armering over skjøter, fuger og festeskruer. Smøremembran påføres skjøter, fuger, skruer etc. Skjøtebåndet skjæres i passende lengder og legges i den våte smøremembranen. Påse at det er overlapping av flisbåndene med minst 2 cm. Ujevnheter/ folder kan jevnes ut med en sparkel. Påfør så smøremembran over skjøtebåndet vått i vått. Litex Skjøteremse Gummiert anbefales lagt i overgangen mellom gulv og vegg og i dusjnise på grunn av vesentlig bedre motstand mot kjemikalier, vaskemidler og bedre aldringsbestandighet.

Produktspesifikasjoner

Forpakning: Ruller à 15 m, 25 m og 50 m. 1 rull pr. PAK

Tykkelse: 0,5 mm

Bredde: 120 mm

Temperatur: - 20 grader C til + 90 grader C.

Farge: Mørk blå

Antatt levetid: > 26 år

3. HENVISNINGER

Litex Våtromsystem har NBI Teknisk Godkjenning nr 20006. Se www.byggforsk.no

Henvvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvvisning.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent /importør:

LITEX AS

Organisasjons nr:

980687007 MVA

Postadresse:

Pb 1073

Postnr og poststed:

NO-3204 SANDEFJORD

Telefon:

+47 . 33 48 99 70

Telefax:

+47 . 33 48 11 30

E-post:

post@litex.no Internettadresse:

www.litex.no