

For tre, tegl, betong, lettbetong

Bruksområde

ESSVE Programa Classic Karmskrue er beregnet for montering av vindu- og dørkarmen i tre, tegl, betong/lettbetong, Leca, siporex, m.m. Programa Karmskrue gir en justerbar montering.

Beskrivelse

ESSVE Programa Classic Karmskrue består av en yttergjenget sinkhylse og en gjennomgående stålskrue som fritt kan rotere i hylsen. Når den er montert, sitter karmskruens hylse i karmen og skruen i underlaget. Ved å skru på hylsen, men ikke på skruen, kan man justere

karmen inn- eller utover.

Karmskruen kan justeres uten faste klosser, og gir en justerbar og demonterbar montering uten skader på karm eller underlag. Montering med karmskruen forbedrer og forenkler isoleringen, da man med mineralull eller fugeskum får en ubrutt overgang.

Godkjenning

ESSVE Programa Classic Karmskrue og ESSVE Fugeskum 90 er testet og godkjent i klasse 4. Dette systemet kan dermed brukes der det er krav til innbruddssikre vinduer. Der kun Programa Karmskrue brukes, er dette godkjent i klasse 2. Kontakt ESSVE for ytterligere informasjon.



Montering i trestender

Montering mot betong, tegl, lettbetong


- Bruk Programa Classic Karmskrue uherdet.
- Avstanden mellom karm og vegg avgjør hvilken lengde på karmskruen som skal brukes.
- Monteringsdybde i trestender er min. 45 mm.
- Bor gjennomgående 14 mm hull med Karmkruebor DLT 5.
- Ved forboret karm skjer monteringen direkte.
- Monter karmskruen med Monteringsnøkkel UN-T eller KMN.
- Juster ved behov med Universalnøkkel UN-T eller KMN.
- Dekk hullet med dekklokk i egnet farge.
- **Tips!**
Ved bruk av KarmFix Programa som monteringshjelpemiddel i vegg konstruksjoner av tre, er det ikke nødvendig med kiler.
- Bruk Programa Classic Karmskrue uherdet.
- Avstanden mellom karm og vegg samt veggmaterialet avgjør lengden på karmskruen.
- **For betong/murstein**
Lengde 70 og 90 mm sammen med N-plugg.
- **For hulltegl/lettbetong/Leca.**
Lengde 140 mm med NL- eller GXL-plugg. Hensyn tas slik at man bruker rett innskruingslengde i pluggen.
- Boring av karm gjøres med Ø 14 mm trebor. Ved forboret karm brukes Sentreringshylse C 10 og 10 mm innstallasjons- eller hammerbor.
- Karmskruen sammen med egnet plugg i henhold til tabell, monteres med monteringsnøkkel UN-T eller KMN. Juster ved behov med universalnøkkel UN-T eller KMN.
- Dekk hullet med dekklokk i egnet farge.

Tekniske data

	Stålskrue	Hylse
Materiale	Stål	Sinklegering
Overflatebehandling	Blankforsinket	-

Programa CLASSIC karmskrue, uherdet

ESSBOX forpakninger



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Maks fugebredde ved trestender, mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
111413	51530621	70UH	10	304	100	4
111415	51530636	90 UH	35	304	80	4

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Maks fugebredde ved trestender, mm	Ant/forp
7111413	51530674	70 UH	10	600