

## YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0132

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MEGAFIX PASTA**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**Forbedret, dispersjonslim for keramiske fliser**
3. Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:  
**Innvendig og utvendig flissetting på vegg, innvendig flissetting på gulv**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5  
**MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:  
**Ikke relevant**
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:  
**System 3**
7. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**Teknisk kontrollorgan TUM München No. 1211, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 25040266/Gi.**

**Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2009-B-4835/06 og N. 2009-B-4835/09.**

8. Dersom ytelseskleringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
**Ikke relevant**

9. Angitt ytelse:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
<b>Brannpåvirkning:</b>	<b>Class B<sub>fl</sub>-s1 B-s1,d0</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Heftfasthet:</b> - <b>Initiell strekkfasthet</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Strekkfasthet:</b> - <b>Strekkfasthet etter varmebehandling</b> - <b>Strekkfasthet etter vannlagring</b> - <b>Strekkfasthet etter fryse-tine sykler</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Kjemisk bestandighet</b>	<b>See SDS</b>	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**  
(navn og stilling)

**Sagstua, 01/07/2013**  
(sted og utstedelsesdato)

  
.....  
(signatur)

**CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN  
12004:2007+A1:2012**

 1211 0767	 MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua www.mapei.no
<p>13 CPR-NO1/0132 EN 12004:2007+A1:2012 MEGAFIX PASTA</p> <p>Forbedret, dispersjonslim for keramiske fliser til Innvendig og utvendig flissetting på vegg, innvendig flissetting på gulv</p>	
Brannpåvirkning	Class b <sub>fl</sub> -s1 B-s1,d0
Bond strength, as: Initiell strekkfasthet	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Heftfasthet Strekkfasthet etter varmebehandling	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Strekkfasthet etter vannlagring	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Strekkfasthet etter fryse-tine sykler	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Kjemisk bestandighet	see SDS