



Icopal Super D

Produktbeskrivelse

Icopal Super D er et diffusjonstett underlagsbelegg med selvklebende omlegg med kraftkleber.

Belegget har en stamme av forsterket polyesterfilt med SBS modifisert asfalt. Overside er bestrødd med finknust skifer. Underside er dekket med sand.

Bruksområde og -betingelser

Icopal Super D er spesielt egnet til torvtak sammen med Icopal Torvtaksplate. Andre bruksområder er underlag for takshingel, takstein, skifertekking, tretak og takplater.

Super D kan ligge eksponert i inntil 2 år.

Belegget benyttes på taktro som er luftet på underside og med fall minimum 6°.

Se for øvrig leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

Lagring

Lagres tørt og stående

Tilbehør

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal Super D sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | - - - -

EAL: 17 03 02



Icopal Super D

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet
Tykkelse	1,9	mm
Lengde	15	m
Bredde	1	m
Vekt	2,0	kg/m ²
Egenskap ved brannpåvirkning	NPD**	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekstyrke L/T* Forlengelse L/T*	500 / 350 ± 30 35 / 40 ± 10	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	150 / 180 ± 20	N
Kuldemykhet	≤ -25	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	W1 NPD** NPD**	- N/50 mm %

* L: langs T: tvers

**NPD; ingen deklart egenskap

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3000. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1