

1. BESKRIVELSE

Opus ytterdør er oppbygd som en sandwichkonstruksjon. Tetningslister i dørbladet gjør døren helt vind- og vanntett. HC terskel 25mm grå kompositt.

Bruksområde

Ytterdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer.

Farger, overflate

Hvitmalt NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling

Malt.

Tilbehørsprodukter

-

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Klart glass.

Nobbnr	Artikkelnr	Benevnelse
53588443	7557943	9X21H
53588432	7557942	9X21V
53588462	7557945	10X21H
53588458	7557944	10X21V

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Se film om montering.

<https://www.monter.no/tips-og-inspirasjon/dorer/slik-monterer-du-ytterdor/>

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt. Unngå fukt og kondens.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

-

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Dørens produsent er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast