



CLIP panelclips anvendes til skjult montage af træprofiler. De er lette og hurtige at montere og kan fjernes igen uden at ødelægge træet.

## EGENSKAPER





## Materiale

- Galvaniseret stål DX51D + Z275 iht. NF EN 10346.

## Fordeler

- CLIP panelclips er hurtige og lette at montere
- Tænderne sikrer en god fastholdelse i noten
- Søm er inkluderet i pakken





## ANVENDELSE

### Skjøter

- Anvendes til enhver form for træbeklædning med fjer/not på træ

TEKNISK DATA

Dimensjoner




Art. nr.	Mål [mm]				Festemidler		Brug træ klasse C18		Max afstand mellem brædderne [cm]
	A	B	C	E	Hæfteklammer	Spiker Ø 2.5	Størrelse [mm]	Densitet [u/m <sup>2</sup> ]	
CLIP4/250	25	0.6	25	4	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP5/250	25	0.6	25	5	N°4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40


## MONTERING

### Fixing


- Søm Ø 1,5x20 mm - leveres sammen med produktet
- Hæfteklammer 15 mm



Fastgørelse af clippen i not og på strø/underlag inden montage af næste bræt



Fastgørelse af CLIP med hæfteklammer



Fastgørelse af CLIP med søm