

Produktdatablad

Produkt

Mataki Halotex Firesafe UV



Halotex Firesafe UV er en spesiallaget vindsperre godkjent til brannklasse B, s1, d0. Firesafe UV er dampåpen og UV-bestendig.

Beskrivelse

Halotex Firesafe UV er brannhemmende, og har en robust oppbygning som består av en vanntett polyuretan film som har en polyester fleece laminert til baksiden. Stopper effektivt regn og nedbør samtidig som den slipper fuktighet ut fra konstruksjonen.

Firesafe UV leveres i to dimensjoner:

1,5x25m med selvklebende omlegg

3,0x25m uten omlegg

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Dimensjon	1,5 x 25 m og 3 x 25 m	
Vekt rull	7,3 og 14,6 kg	
Vekt m2	195 gr	
Farge	Sort	
Overflate	Polyuretan	
Underside	Polyester non-woven	
Sd-verdi	0,13 meter	
Vannsøyle	> 4000 mm	

Temperaturbestandighet	-40 til +80 C°	
UV-Bestandighet	10 år	
Brannklasse	B1	EN 13859-2:2014
Kuldemykhet	-20 °C	EN 13859-2:2014
Strekstyrke Langs/Tvers	340/240 N/50 mm	EN 13859-2:2014
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	50/70 %	EN 13859-2:2014
Vanntetthet	W1	EN 13859-2:2014
Rivestyrke - Langs/Tvers	210/300 N	EN 13859-2:2014

Bruksområde

Vindsperreren er godkjent i bygg i brannklasse 2 og 3, risikoklasse 1-6 for brannkrav knyttet til utvendig overflate. Halotex Firesafe UV er en UV-bestendig vindsperre for bruk under spaltekledning, med spalter opp til 50 mm. Begrenset oppad til 40 % av totalflaten.

Monteringsbeskrivelse

Monteres som vanlig vindtetting med horisontale eller vertikale skjøter. Skjøter og gjennomføringer tettes godt med tape og fugemasse.

Forbruk

Veggens totalt flate + 10%.

Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys

Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes

Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending

Referanse Byggforsk

573.121 Materialer til luft- og dampetting

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

525.101 Isolerte skrå trestak med lufting under undertak

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------
