

Kombihammer

HR4511C

1 350 W • SDS-Max • 45 mm • 9,4 J

Kombihammer med høy ytelse og lave vibrasjoner

SDS-MAX kombihammer på 1350W og med 2 funksjoner - slagboring og meisling. Kombihammeren har borkapasitet i betong på 45mm og er utrustet med AVT (AntiVibrationTechnology) som demper vibrasjonene.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	1350 W
Turtall	130 - 280 min ⁻¹
Slagttall	1250 - 2750 min ⁻¹
Maks borediameter i betong	45 mm
Optimalt område for borediameter i betong	20 - 35 mm
Slagkraft	9,4 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	125 mm
Ledning	5,0 m
Koffert (plast)	✓
Sidehåndtak	✓
Lydnivå (L _{WA})	105 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	7,5 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med rett sidehåndtak	7,0 m/sec ²

Brukerfordeler

- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Regulerbar rotasjons hastighet med justering av turtall.
- Antivibrasjonshåndtak.
- Lampe indikerer behov for skifte av kullbørster eller svakhet i strømforsyningen.
- To funksjoner - slagboring og meisling.
- Elektronisk kraftjustering.

EAN 0088381084956

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

134890-0

SIDEHÅNDTAK (D-FORMET)



158273-0

KOFFERT PLAST



196804-7

HAMMERFETT 95ML



VALGFRITT TILBEHØR

134890-0

SIDEHÅNDTAK (D-FORMET)



135209-6

SIDEHÅNDTAK



158273-0

KOFFERT PLAST



195866-2

STØVAVSUG SETT SDS-MAX



196804-7

HAMMERFETT 95ML



P-17027

ADAPTER, FRA SDS MAX TIL SDS



ANNET

Bruksanvisning

