

## PRODUKTDATABLAD

# Casco<sup>®</sup> One Fill Premium

Svært lett, ferdigblandet sparkel til tetting av hull og skader opptil 50 mm.

### PRODUKTBEKRIVELSE

Svært lett, ferdigblandet akrylbasert sparkelmasse for reparasjon av hull opptil 50 mm. Krymper ikke, er lett å pusse, og kan brukes på de fleste underlag som tre, murstein, betong, metall, trefiber og sponplater. Til innendørs og utendørs bruk (overmalt).

### BRUKSOMRÅDER

- Reparasjon av hull opptil 50 mm
- Krymper ikke
- Enkel å pusse
- På underlag av tre, murstein, betong, metall, trefiber og sponplater
- Til innendørs og utendørs bruk (overmalt)

### PRODUKTEGENSKAPER

- For større reparasjoner i ett steg
- Ferdig blandet, fin sparkelmasse med svært lav vekt
- Enkel å påføre, mulig å skru eller spikre i herdet sparkel.
- For innendørs og utendørs bruk (overmalt)

### PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Akrylbasert fin sparkel
Forpakning	500 ml, 2 liter
Utseende/farge	Hvit
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet forpakning)
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt
Tetthet	Ca. 0,4 kg/l.

# PÅFØRINGSINFORMASJON

Lag tykkelse	Opptil 50 mm/lag
Overflatetemperatur	+5°C - +30°C
Tørketid	Overflatetørr etter ca. 30 min.

## PÅFØRINGSVEILEDNING

- Alle løses partikler fjernes
- Underlaget må være rent, tørt og støvfritt
- Kna produktet grundig før bruk
- Hull større enn 50 mm må fylles i flere omganger, med tilstrekkelig tørketid mellom hver omgang
- Ved behov for en jevnere overflate anbefales Casco MultiFill
- Ved utendørs bruk må sparkelen overmales med minst to strøk etter herding
- Rengjør utstyr med rent vann

### Merk:

- Ikke bruk på områder med konstant vannpåvirkning
- Ved utvendig bruk må produktet overmales
- Unngå kontakt med vann i minst 24 timer

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: kundeservice@no.sika.com  
www.sika.no

Produktdatablad  
Casco® One Fill Premium  
September 2020, Versjon 01.01  
02184030300000030

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

CascoOneFillPremium-no-NOCASCO-(09-2020)-1-1.pdf