

**Hunton Stubbeloft™****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asfaltimpregnert porøs trefiberplate, Hunton Stubbeloft™ benyttes som vindspærre i takkonstruksjoner og under bjelkelag mot grunn. Platene leveres i to ulike tykkelser; 12 og 18 mm og standard bredde for platene varierer mellom 540, 555, 560 og 585 mm. Standard lengder leveres i 1200 og 2420 mm. Platene med 12 mm tykkelse har not på kortsidene og leveres med løs fjær for tetting av skjøter på tvers av bjelkene. Platene med 18 mm tykkelse har not og fjær på kortsidene.

**Inneholder:** Trefiber: 72,8%, vann: 8%, råasfalt: 11,3%, makulatur: 5,83%, alun: 0,84%, bentonitt: 0,68%, dynosol: 0,52%, slamex: 0,02%

**NOBB varenummer:** 24409989

**Dimensjon:** Se produktbeskrivelse

**Farge:** Sort

**Overflatebehandling:** Asfaltimpregnert

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

**Hunton Stubbeloft™****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

**Garanti og vilkår**

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

**Fuktbestandighet**

Tåler moderate fuktmengder, såfremt konstruksjonen har god lufting.

**Renholdsvennlighet**

Ikke relevant.

**Øvrige opplysninger**

Paller med Hunton Stubbeloft™ lagres plant, og bør være tørre ved montering.

Kuttes med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Hunton Fiber AS       |
| <b>Postadresse</b>         | Niels Ødegaards gt. 8 |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2810 Gjøvik           |
| <b>Telefon</b>             | 61 13 47 00           |
| <b>E-post</b>              | kundesenter@hunton.no |
| <b>Internett</b>           | www.hunton.no         |