



DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

HOUSEGARD PE6TEA

6 kg pulverslokker

Effektivitetsklasse 55A-233B-C

Pulverslokkere er en allround slokkertype velegnet til slokking av de fleste typer branner. Housegard pulverslokkere er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing. Apparatene har et høyeffektivt pulver noe som sikrer maksimal slokkeeffekt. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE

Ved påføring vil brannen benytte mye av sin varme energi til å spalte pulveret. Det spaltede pulveret går over i dampform og fortrenger oksygentilførselen. Pulveret innvirker også kjemisk på forbrenningsprosessen. ABC Pulver består i hovedsak av monoammoniumfosfat og er ikke klassifisert som miljø eller helseskadelig.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, landbruk, shipping, transport, kjøretøy, bolig, fritidsbolig.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, olje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.



Tekniske data

Modell:	PE6TEA	Kastelengde:	3-5 m
Lisensnummer:	170-023	Arbeidstrykk:	14 BAR
Brannklasse:	ABC	Sylindermateriale:	Stål
Effektivitetsklasse:	55A 233B C	Vekt:	9 kg
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Mål dia/høyde (mm):	150 x 519
Drivgass:	Nitrogen	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Slokkemiddel:	HJ ABC	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk Standard	
Fyllmengde:	6 kg	NS-3910	
Tømmetid:	17 sek		

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600070
EAN: 7320896000704
NOBB: 43740457
Salgsenhet: stk / EUR Pall 54 stk