



## BJØRK AALAND

Bjørk Aaland er et 3-stavs gulv med bjørkens naturlige fargevariasjoner. Kan inneholde brune streker, mørke store kvister og utbedret kvist.

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	153N60BJ50KW0 - 25163809
<b>Overflatebehandling</b>	Silkematt lakk
<b>Dimensjon</b>	2423 x 200 x 15 mm
<b>Vekt per pakning</b>	23 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,91 m <sup>2</sup>
<b>Antall pr. bord</b>	0,485 m <sup>2</sup>

### DETALJERT BESKRIVELSE

Jevn, lys farge med små variasjoner. Mellomstore kvister og svarte striper tillatt i begrenset antall.

### FARGEENDRING

Endrer seg fra sandaktige fargetoner til en mer rød/gul farge over tid.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Bjørk
<b>Design</b>	3-stav
<b>Sortering</b>	Country
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original
<b>Kolleksjon</b>	Nordic Naturals Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Naturell
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	2,6
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtré
<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, lim ned
<b>EAN kode</b>	7393969015721

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		,59 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### SERTIFIKAT

