

ARBOR SPESIAL
FUKTBESTANDIGE PLATER
– FOR ROM MED HØY FUKTIGHET



VEGGER OG TAK TIL FUKTIGE ROM

Arbor Spesial Fuktbestandig plate og Arbor Fuktbest Landbruksplate er ferdigmalte og et enkelt og rimelig alternativ når du trenger vegger og tak som gir ekstra beskyttelse mot fukt. Med disse platene er sjansen mindre for ubehagelige overraskelser, som sopp og råteskader i veggene.

Platene egner seg godt for bruk på vaskerom, grovkjøkken og andre rom i huset, hvor det er høy fuktighet (klimaklasse 2). De skal ikke brukes i våte soner, som for eksempel på bad.

Arbor Fuktbest Landbruksplater for tak og vegg er spesielt utviklet for alle typer lokaler hvor det drives virksomhet i fuktige omgivelser. Dette kan være næringsmiddelindustri, garderobeanlegg, renseanlegg og mange andre – i tillegg til landbruket (se side 4).



Platen som tåler fuktig miljø

Fuktskader i vegger og tak kan få følger som er både ubehagelige og dyre. I verste fall må hele rommet, og kanskje også tilstøtende rom totalrenoveres. For å unngå skader i rom med mye fuktighet må du derfor bruke fuktbestandige plater. Våre plater tilfredsstillende de høye kravene som stilles til veggplater i fuktige rom og passer overalt hvor du trenger ekstra beskyttelse mot fuktskader, som for eksempel vaskerom, grovkjøkken, eller i kjelleren (klimaklasse 2).

Enkel rengjøring

Arbor Spesial Fuktbestandige plater er laget av spon av beste kvalitet. Overflaten er glatt og jevn, noe som gjør det enkelt å rengjøre platene. De kan rengjøres med vanlige vaskemidler eller om nødvendig høytrykksvaskes med kaldt vann, med maks trykk 80 bar. Avstanden mellom spylehodet og platen må være minst 30 cm. For å oppnå den gode fuktbeskyttelsen blir platene grunnet og pusset før de blir malt med en spesialkomponert melaminbasert plastmaling. Hele platen er behandlet, også not og fjær. Baksiden er behandlet med UV-lakk for ekstra beskyttelse mot fukt.

Siden overflatebehandlingen er sterk og elastisk, tåler platene støt uten at det dannes sprekker i overflaten.

Enkle å sette opp

Platene leveres med not og fjær for enkel oppsetting, og monteres med skjult spikring rett på stender. Skulle du være uheldig med hammeren kan du sparkle og male over igjen. Platene trenger normalt ikke limes, men bør fuges med Bostik Silmax Byggfug 2620 i utsatte skjøter.

Det er viktig at platene også behandles i endene for å forhindre fuktinntregning. Her må du også bruke Bostik Silmax.

Du finner fullstendig malings- og monteringsveiledning på www.arbor.no

Platene leveres i 2 nøytrale og tidsriktige farger. Velg mellom Antikkhvit og Franskgrå.

Vanligvis er det ikke behov for fuktbestandige takplater i rom med begrenset fuktighet, og vi anbefaler derfor Arbor takplate hvit som tak.

Antikkhvit har en grønnaktig hvit tone

Antikkhvit

Franskgrå

VEGG

Format: 12 x 620 x 2440/2600*/2700* mm

Lysmål: 600 x 2440/2600*/2700* mm

Dekker: 1,46/1,56/1,62 m²

*) Lengde 2600 og 2700 mm leveres kun i Antikkhvit

TAK

Format: 12 x 620 x 2420 mm

Lysmål: 600 x 2400 mm

Dekker: 1,44 m²

Farge: Antikkhvit

Fargene kan avvike noe fra brosjyren

ARBOR FUKTBEST LANDBRUKSPLATER FERDIGMALT



Arbors fuktbestandige, ferdigmalte landbruksplater for tak og vegg er spesielt utviklet for alle typer lokaler hvor det stilles krav til fuktbestandige materialer. Eller hvis du ønsker økt trygghet i forhold til fuktskader. Dette kan være næringsmiddelindustri, garderobeanlegg, renselanlegg og mange andre – i tillegg til landbruket. Platene er ikke godkjente for bruk i melkerom.

Tak- og veggplater som tåler fuktig miljø

Våre plater er utviklet for å tåle fuktighetspåvirkningen i driftsbygninger og passer derfor også i andre lokaler med de samme fuktutfordringene. Både vegg- og takplatene er 12 mm og de har en meget glatt overflate. Malingen er slitesterk, og vil motstå det «aggressive miljøet» som kan forekomme i driftsbygninger. Den melaminbaserte plastmalingen gjør platene mer motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påkjenninger.

Enkle å sette opp og enkelt vedlikehold

Se mer om dette på side 3.

Lyse, lette farger

Veggplatene leveres i fargene Antikkhvit og Lys grønn. Takplaten i Antikkhvit. Du finner fullstendig malings- og monteringsveiledning på www.arbor.no

Vi leverer et komplett sortiment av lister for montering av våre plater:

1. Skjøtelist for montering av flere plater i høyden.
2. Hjørnelist for ut- og innvendige hjørner.
3. H-list/skjøtelist for skjøting vertikalt, horisontalt og i lengden.

Alle er antikkhvite plastlister og leveres i lengde på 245 cm.



Antikkhvit har en grønnaktig hvit tone

Tak og vegg: Antikkhvit

Vegg: Lys grønn

VEGG

Format: 12 x 620 x 2440/2600/2700* mm

Lysmål: 600 x 2440/2600/2700* mm

Dekker: 1,46 kvm / 1,56 / 1,62 m²

Farger: Antikkhvit og Lys grønn

*) Kun Antikkhvit

TAK

Format: 12 x 620 x 2420 mm

Lysmål: 600 x 2400 mm

Dekker: 1,44 m²

Farge: Antikkhvit

Fargene kan avvike noe fra brosjyren



Svanemerke Arbor-plater er garantien for et miljøvennlig produkt.



ARBOR

8690 Hattfjelldal - Tlf: 75 18 50 00
Fax: 75 18 50 01 - e-post: arbor@arbor.no
www.arbor.no