

KLEDNING AV HELTRE FURU,
CU-IMPREGNERT

NR. 004CPR2021-01-14 | REVIDERT: 06.2022

SIDE 1/1

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Trykkimpregnerte kledningsbord av furu.
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Trykkimpregnerte kledningsbord leveres i pakker med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.
- Produsentens tilsluttede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Bygninger
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
**Bergene Holm AS PB 2060 Stubberød
N-3255 Larvik
Tel: 33 15 66 66 / firmapost@bergeneholm.no**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, **System 3**
- a) Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
NS-EN 14915: 2013. Produktene er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikkene slik den er spesifisert i: **NS-EN 14915: 2013**
- b) Testet ved MEKA Forest and Wood Products Research and Development Institute, Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001 (ID. Nr. NB 2040)
- Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse iht. harmonisert teknisk spesifikasjon
Treslagskode	PNSY (furu)
Bruksområde	Utendørs på vegger og i himlinger
Dimensjon (tykkelse i mm)	≥ 16
Densitet i kg/m ³	500
Lydabsorpsjon	0,3
Vanndampmotstand (μ)	70
Varmeledningsevne (W/mK)	0,13
Egenskaper ved brannpåvirkning	D-s2, d0
Informasjon om trykkimpregnering	
• Bruksklasse	3
• Impregneringsmiddel	Wolmanit CX8
• Inntregningsklasse etter NS-EN351-1	NP5
• Opptak i yteved	>9 kg/m ³

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen gitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Lars Gulbrandsen, Produktsjef
Larvik, 2021-01-14