

Produktdatablad

SIGA-Rissan®



Oppdatert den: 24.05.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

Montering og brukerveiledning: se bruksanvisning

Materiale: armert spesial-folie av PE, elastisk, grønn transparent med SIGA høytytelses lim

Emballasje:

Rissan 60	10 ruller / kartong
Rissan 100	6 ruller / kartong
Rissan 150	4 ruller / kartong

Egenskaper:

		Metode	Enhet	Verdi
Dimensjoner	lengde / bredde lengde / bredde lengde / bredde	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15
Temperaturbestandighet			°C	-40 °C til +100 °C
Bearbeidingsstemperatur			°C	fra -10 °C
s_d-verdi		EN 1931	m	40
Lufttetthet: Fugegjennomgangskoeffisient Referanseluftgjennomsslipp relatert til lengde	a-verdi Q ₁₀₀₀ -verdi	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Aldringsbestandighet	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
Lagring	ingen tidsbegrensing			