

## Monarplan FM 1,6mm

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Monarplan FM er et ett-lags PVC basert takbelegg for flate og skrå tak. Takbelegget er spesielt beregnet til mekanisk innfesting der omleggene sveises med varmluft.

Det er viktig at ferdig lagt membran ikke utsettes for skarpe gjenstander, eller av gjenstander som trækkes ned i membranen.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

Renngjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med stiv kost (ikke Stålbørste). Større forekomster kan fjernes ved forsiktig bruk av høytrykkspyler og egnet grønskefjerner. Midlet sprøytes, kastes eller rulles på taket en dag det er pent vær – og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke. Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3år.

Ved snømaking av taket må man unngå skader på belegget med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Som en hovedregel skal taket inspiseres to ganger pr. år. Utsatte steder som avslutninger, overganger, gjennomføringer og sluk må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.

Bruk gummisko med sklisiske såler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skaders kan repareres med en lapp av samme takbelegg sveiset til underlaget. Reparasjoner, samt større skader/utskiftninger skal utføres av taktekker.

## Monarplan FM 1,6mm

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 20 år, forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

**Garanti**

-

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

-

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

**Emisjon**

-

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1722 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Icopal AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 55
<b>Postnr. og poststed</b>	1477 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:icopal.no@icopal.com">icopal.no@icopal.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>