EPD reference: NEPD-472-330-NO

Moelven Wood AS

Kobberimpregnert trelast i kl AB

Produktet kvalifiserer til å samle poeng i BREEAM-NOR

Vurderingen er gyldig til 30.06.2021 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 30.06.2021.

Nr. 1396

Inneklima

Vurdering ikke påkrevd for dette produktet (benyttes normalt utenfor dampsperre)

Ressursbruk

Materialressurser	2
Energi	3

Helse- og miljø

Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer	1

Drivhuseffekt

Globalt oppvarmings-potensial (GWP)	1

Produsent: Moelven Wood AS
Generisk produkt: Behandlet trevirke
Produktgruppe: Utvendig kledning
Antatt teknisk levetid: 60 år
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke
Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt
Referanseverdi GWP: 129,85 kg/m² *)

Bygningsdeler:
235 Utvendig kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:
65,2 % fornybar primærenergi
34,6 % ikke fornybar primærenergi

*) *Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.*

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)