



## MULTIMASTER MM 700 Max Top

### Oscillerer – MM 700

Vårt beste Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med 60 tilbehørsdeler – for saging av tre, metall, plast, fjerning av fliser, kutting av silikonfuger og tepper, fjerning av limrester og fliselim.

Bestillingsnummer: 7 229 68 64 00 0



### Fordelene med FEIN

- > Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- > StarlockMax-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- > QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- > Takket være StarlockMax-verktøyfestet kan du bruke rundt 180 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.
- > 450 W FEIN-høyeffektmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- > Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- > Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- > Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/ borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- > Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- > Elektronisk verneutkobling – beskyttelse for brukeren f.eks. hvis sagbladet setter seg fast.
- > Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

### Leveranse

- ✓ 2 E-Cut Standard-sagblad, curved (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM-sagblad (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life sagblad (32 mm)
- ✓ 1 sagblad, segmentert (Ø 85 mm)
- ✓ 1 sparkel
- ✓ 1 slipeplate hullet
- ✓ 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- ✓ 2 E-Cut Standard-sagblad, curved (65 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life sagblad (10 mm)
- ✓ 1 E-Cut Long-Life-sagblad (42 mm)
- ✓ 1 HM-sagblad (Ø 75 mm)
- ✓ 1 skjærekniv, soppformet
- ✓ 10 slipepapir pr. stk., hullet (K 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 E-Cut Precision BIM-sagblad (35 mm)
- ✓ 2 E-Cut Long-Life-sagblader (35 mm)
- ✓ 1 E-Cut Carbide Pro-sagblad (32 mm)
- ✓ 1 HM rasp
- ✓ 1 multikniv
- ✓ 1 støvavsugsenhet



## Utstyr

✓ Mekanisk grensesnitt



## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Opptatt effekt	450 W
Avgitt effekt	250 W
Svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Verktøyfeste	StarlockMax
Verktøybytte	QuickIN
Vinkelutslag	2 x 2,0°
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,60 kg

### VIBRASJONS- OG STØYVERDIER

Lydtryknivå LpA	85 dB
Måleusikkerhet for måleverdien KpA	3 dB
Lydeffektnivå LWA	96 dB
Måleusikkerhet for måleverdien KWA	3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak	97 dB
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	3 dB



# Brukseksempel

