

Galvanisert bånd

Bruksområde


ESSVE Galvanisert bånd brukes til ulike typer montering, stabilisering og forankring av trekonstruksjoner og takstoler.

Beskrivelse

Båndet er produsert av kaldvalset, varmforsinket stålplate. Finnes i ulike hulldesign og størrelser.

Montering

Galvanisert bånd monteres med f.eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.



Tekniske data

Materiale	Kaldvalset stålplate
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull	Se tabell
Lengde/forpakning	Se tabell


Galvanisert bånd, varmforsinket




Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Hull Ø mm	Lengde/forp. m	Bånd-type	Praktisk belastnings evne for båndet, kN	Ant/forp.	Ant/pall	Art. type
396660843	26691477	12x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
396660508	26691485	13x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
5171325	46555532	13x0,7	5,5/3,2	25	2	1,0	1	486	L
396660730	26691501	20x0,7	7,0/5,0/3,2	25	2	1,2	1	223	L
396660706	26691493	20x0,7	8,5/6,5/4,5	10	2	1,0	1	456	L
396660805	26751628	20x1,0	7,0/5,0/3,2	10	2	2,0	1	456	L
396660839	26810440	25x1,2	8,5/6,5/4,2	25	1	3,5	1	180	L
396660904	26810457	25x1,5	8,5/6,5/4,2	10	2	2,0	1	385	L
396660938	26810465	25x2,0	8,5/6,5/4,5	10	1	6,0	1	150	L



12 x 0,7 mm Ø5,5/3,2



20 x 0,7 mm Ø7,0/5,0/3,2



20 x 1,0 mm Ø7,0/5,0/3,2



25 x 1,2 mm Ø8,5/6,5/4,2



25 x 2,0 mm Ø8,5/6,5/4,5



13 x 0,7 mm Ø5,5/3,2



25 x 1,0 mm Ø8,5/6,5/4,5



25 x 1,5 mm Ø8,5/6,5/4,2