

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon Sealant

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon Sealant er en lettflytende en-komponent tette- masse. Danner raskt skinn slik at arbeidene raskt kan fortsette. Produktet er miljøvennlig og påvirker ikke isolasjon eller andre materialer. Velegnet til bruk ned i minus 5 °C. Produktet inngår i både TG 20461 og TG 20685.

Bruksområde

Til lufttetting rundt enkle eller samlinger av gjennomføringer. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Farge

Lilla

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Jackon Radon Sealant Band

Tekniske data

Produkt: SMP / silan-modifisert polymer

Volum: Inneholder 5 kg

Temperaturbestandighet: - 40 °C til + 90 °C

Densitet: Ca 1,68 g/cm³, p.r. EN 542 @ +20 °C

Viskositet: Medium pasta viskositet ved + 20 °C

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

Avfallsbehandling

Ikke herdet lim, tette eller fugemasse skal sorteres som farlig avfall og leveres godkjent mottak. I herdet tilstand kan produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.

HMS-referanser

Sikkerhetsdatablad Jackon Radon Sealant



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: ordre@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

