

## Silent Walk

### Beskrivelse:

- Underlag i polyuretanskum av høy kvalitet.
- Kvalitetsunderlag for maksimal reduksjon av reflektert trinnlyd
- Egnet for gulvvarme og -kjøling
- Utviklet for bruk under laminatgulv og parkett med klikk system.
- Lett å legge



### Karakteristikk:

| Egenskaper                                    | Typisk resultat          | Testmetode |
|---|--------------------------|------------|
| Produktkode                                   | PGUDLSW7                 |            |
| Farge   | Svart/gull               |            |
| Materiale                                     | Polyuretan               |            |
| Tykkelse                                      | 2 mm                     | EN 823     |
| Lengde  | 7000 mm                  | EN 822     |
| Bredde  | 1000 mm                  | EN 822     |
| Kompresjonsstyrke<br>(ved 0,5 mm deformering) | 180 kPa                  | EN 826     |
| Brannklasse                                   | B <sub>fl</sub>          | EN 13501-1 |
| Termisk konduktivitetsmotstand                | 0,01 m <sup>2</sup> °K/W | DIN 4108   |
| Trinnlydsdemping                              | $\Delta L_w = 18$ dB     | ISO 140-8  |
| Trommelydsreduksjon                           | -29 %                    | IHD 431    |
| Sd-verdi                                      | > 75 m                   | DIN 52615  |

### Instruksjoner for legging:

1. Legg underlaget i lengder med den damptette membranen (siden med Pergo®-logo) opp, parallelt med leggeretningen til Pergo®-gulvet. Det er ikke nødvendig å brette underlaget opp mot veggen.
2. Legg neste lengde parallelt med den forrige etter hvert som du legger gulvet. Bruk damptett teip til å skjøte underlagsdelene sammen. (Ikke teip kantene hvis undergulvet er av tre.)
3. Kontroller at underlagsdelene legger tett inntil hverandre (det skal ikke være mellomrom).

