

Zanda Evo betongtakstein

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende :
Prosjekt / adresse :
Bruksområde / bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Beskrivelse:

Zanda Evo er en flat betongtakstein som er gjennomfarget med pigment og med malt overflate. Zanda Evo benyttes som tekking på luftede tak. BMI Zanda Evo produseres og testes etter NS-EN 490/491.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:
Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse:
Overflatebehandling:
Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma :

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Jevnlig vedlikehold:

- Barnåler, blader og mosedotter fjernes. Benytt stiv kost, f.eks. piasavakost. Stålbørste må ikke benyttes.

Større rengjøring:

- Barnåler, blader og mosevekst fjernes med stiv kost, som beskrevet ovenfor
- Dersom det fortsatt er mose/grønske på taket, kan følgende benyttes:
 - Spesielt middel mot mose og grønnske, følg bruksanvisning fra leverandør.
 - Alternativt, bland 1 del Klorin med 3-4 deler vann.

Spray, middelet på taket. Dette gjøres når det pent vær og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover.

Når mose er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med vannslange, høytrykkspyler (med lavt trykk), eller koster forsiktig.

Grønske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Ettersyn/kontroll og -intervall

Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Kontroller funksjonen, er all stein hel. Sjekk evt. luftehatter og beslag for mekaniske skader (snø, is etc.)

NB! Tråkk riktig, midt på steinen, over bæreelekten.

Snømåking; unngå å skrape overflaten. La det alltid være igjen 15-20 cm snø på taket.

Utbedringsinstruks : Skader i overflaten repareres med Bengalakk eller tilsvarende.

Zanda Evo betongtakstein

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid: Over 50 år

Garanti: Det gis 30 års produktgaranti på frostbestandighet, styrke og tetthet.

Fuktbestandighet: Iht. NS-EN 490

Renholdsvennlighet:

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon:

6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc: Produktet er ubrennbart

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Zanda Evo takstein kan gjenvinnes som fyllmasse eller dreneringsmasse, eller som tilslag i ny takstein.

Opprinnelse – Næring:

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1613 | 0012/0013/0014 | 6000 | __

EAL: 17 01 03

Øvrige opplysninger:

8. TEKNISK SERVICE

Produsent Importør: Icopal as

Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA

Postadresse: Postboks 55

Postnr. og poststed: 1472 Fjellhamar

Telefon: 67 97 90 00

E-post: kundeservice.no@bmigroup.com