



Vimobeslagene brukes til innfesting av vinduer for opptagelse av vindlast. Med vimobeslagene kan man utsette innsettelsen av vinduer til sent i byggeprosessen, og dermed slippe tildekking og etterrensjøring – og ikke minst en ubrutt isolering rundt vinduene.

EGENSKAPER



Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Velegnet til fastholdelse av vinduer
- VIMO plate gir mange fordeler, blant annet:
- montasjetidspunktet kan utsettes til et sent stadium i byggeperioden, noe som gjør bruken av ferdigbehandlede vinduer særlig fordelaktig
 - man slipper tildekking av vinduer i byggeperioden, man slipper etterisolering og får en ubrutt isolasjon rundt vinduene
 - VIMO-platene kan også brukes alene



ANVENDELSE

Bruksområder

- Brukes til festing av vinduer

TEKNISK DATA

Mål



Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]				Hull	
		A	B	C	t	Ø	Antall
VIMOP130	43910924	130	55	-	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP155	43910932	155	55	-	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3
VIMOP180	43910943	180	60	-	3	5 / 6 / 8,5	4 / 9 / 2
VIMOP250	43910958	250	60	-	3	5 / 6 / 8,5	4 / 9 / 2

MONTERING

Innfesting

- Vimobeslagene settes fast med bolter i bakveggen og CSA5,0x35 beslagskruer til vinduet

