

tesa[®] Seal Flex byggfolietejp



tesa seal[®] Flexibel byggfolietejp 60073

- För permanent tätning av alla slags rörgenomgångar och skarvar t ex rör och ledningar.
- Enkla och tidsbesparande arbetsförhållanden tack vare tejpens flexibla bärare. Filamentarmeringen gör det lätt att riva av tejpens bärare för hand.
- Permanent och hög vidhäftning på olika slags fuktspärrfolier.
- Speciellt hög åldersbeständighet, som uppfyller högt ställda krav under byggnadens livslängd.
- Sitac certifikat i Sverige för sammanfogning av fuktspärrfolier.
- Lufttätning enligt DIN 4108.
- Lösningssmedelsfritt häftämne.

Bärarmaterial:	PE film
Häftämne:	Polyakrylathäftämne, fritt från lösningsmedel
Häftförmåga:	>12 N/cm
Längd x bredd:	25 m x 60 mm
Tjocklek:	320 µm utan skyddspapper
Temperaturbeständighet:	-20°C till +80°C
Appliceringstemperatur:	+5°C till +40°C

Art nr	Benämning	Dimension	IK/YK	EAN/NART st
60073	tesa [®] byggfolietejp flex	25m : 60mm	-/10	4042448160911/ 60073-00000-00