

# HOUSEGARD PE2HR-A

2 kg pulverslokker

Effektivitetsklasse 13A-89B-C

Pulverslokkere er en allround slokkertype velegnet til slokking av de fleste typer branner. Pulverslokkere kjennetegnes av høy slokkeeffekt og god rekkevidde, kan benyttes og oppbevares ned til -30°C. Housegard Pulverslokkere er laget av kvalitetsstål. Ventilen er laget av aluminium, med svart lakkert stålhåndtak. Housegard Pulverslokkere kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000V, med en sikkerhetsavstand på min 1 meter. Nitrogen brukes som drivmiddel.

## PULVERETS VIRKEMÅTE

Pulver slokker gjennom kjøling og kvelning av brannen, samt gjennom å kjemisk virke inn på forbrenningsprosessen. Pulveret vil også smelte og dekke det brennende materialet slik at risiko for gjenantennning reduseres. ABC Pulver består i hovedsak av monoammoniumfosfat og er ikke klassifisert som miljø eller helseskadelig.

## BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlige aktiviteter, verksted, båt, bil, campingvogn, jordbruk, transport, kjøretøy, bolig, fritidsboliger.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, motorolje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.



### Tekniske data

Modell:	PE2HR-A	Kastelengde:	3-5 m
EN3 testrapport:	20200450/RUI 04	Arbeidstrykk:	15 BAR
MED cert:	MEDB00001HK	Sylindermateriale:	Stål
Brannklasse:	ABC	Vekt:	3,7 kg
Effektivitetsklasse:	13A 89B C	Mål dia/høyde (mm):	110 x 367
Temperaturområde:	-30°C/+60°C	Sertifisering:	EN-7, CE, Wheelmark
Drivgass:	N <sub>2</sub> , Nitrogen		
Slokkemiddel:	SUN ABC Standard	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk	
Fyllmengde:	2 kg	Standard NS-3910.	
Tømmetid:	10 sek		

### Godkjenninger



### Artikkel informasjon

Artnr: 600171

EAN: 7320896001718