

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Rennekroker, rørklammer, overligger og stigeholder leveres i galvanisert stål.

Har man takrenne i plast, sink, alusink eller stålpluss, og ønsker rennekrok i samme materiale leveres det rennekroks kapsler i samme materiale, som enkelt monteres over rennekroken.

Rennekroker leveres i str. 10 (4"), 11 (5") og str. 12 (6"). De kommer i flere utgaver, korte, lange, konsoll, kasse og rennekroker med grader til skråttliggende forkantbord

Rørklammer leveres i Ø75 og Ø90 og Ø110 mm. Rørklammer leveres til bade tre og mur.

Overligger passer til alle typer og str. takrenne.

**Bruksområde**

Plastmo rennekroker kan monteres på alle bygningstyper, nye, gamle og renoverte.

Plastmo sine galvaniserte stålprodukter er utviklet til å fungere i det barske nordiske klima.

Tåler regnbyger og vind, hard kulde og store snømengder.

**Farger**

Galvanisert (metallfarget)

**Overflatebehandling**

Takrennen bør renses for løv og barnåler 1-2 ganger i året, eller ved behov.

**Tilbehørsprodukter**

Rennekroker og rørklammer kan brukes sammen med alle takrenner og tilbehør med plastmo profil, i materialene plast, alusink, sink og stål pluss.

Se [www.plastmo.no](http://www.plastmo.no) for informasjon om de ulike takrennene.



Plastmo AS

Galvanisert Stål 1022130

Galvanisert Stål

NOBB modulnr. 23997398

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

	Rennekroker	Rørklammer
<b>Takrenne str:</b>	Nr.10, 4"/108mm, Nr.11, 5"/126mm og Nr. 12, 6"/151mm	-
<b>Nedløpsrør str:</b>	-	Ø 75 , Ø 90 og Ø 110 mm
<b>Materiale:</b>	Galv. stål	Galv. stål

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

S81.10 Komplette takrennesystemer

**NS 3451-kode for bygningsdel**

236. Utvendige beslag.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

525.921 Takrenner og nedløpsrør

**Transport og lagring**

Galvaniserte produkter skal oppbevares innendørs før montering for å minske risikoen for dannelse av hvitrust forårsaket av kondensvann som kan samle seg i emballasjen. Er dette ikke mulig bør delene pakkes ut av transportemballasjen og oppbevares på et tørt sted i loddrett posisjon og uten å være i fysisk kontakt med hverandre.

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

1400 , 1000 og 0600

**Type emballasje**

Plast

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Ikke beregnet

Plastmo AS

Galvanisert Stål 1022130

Galvanisert Stål

NOBB modulnr. 23997398

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

**CE-merking**

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Plastmo AS
<b>Adresse</b>	Eternitveien 30
<b>Postnr. og poststed</b>	3470 Slemmestad
<b>Telefon</b>	66 98 74 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@plastmo.no">firmapost@plastmo.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.plastmo.no">www.plastmo.no</a>