

## PRODUKTDATBLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Til bruk som beskyttelsestoppestrekk for Power Coat "3 in 1", Fluorescerende spray og andre malinger
- Anvendes også som fargeløs metall-beskyttelse
- Velegnet som belegg også på andre overflater, som f.eks. stein, tre, metall, glass, kunstfiber (bortsett fra styropor)
- Egner seg til bruk både innendørs og utendørs

### BESKRIVELSE

- Klar akryl beskyttelseslakk på sprayboks, velegnet som overmaling på de fleste malinger og lakker
- Værbestandig og UV-bestandig - gulner ikke
- Meget elastisk og fleksibel
- Høyglans

### TEKNISKE DATA

- |                 |              |                   |          |
|-----------------|--------------|-------------------|----------|
| • Anbefalt TFT: | 20 µm        | • Tørketid @ 20°C |          |
| • Farge:        | Klar         | • Støvtørr        | 75 min   |
| • Emballasje:   | Spray 500 ml | • Berøringstørr   | 6 timer  |
|                 |              | • Fullt herdet    | 24 timer |
- Tørketiden er avhengig av påføringstykkelse samt romtemperatur

### OVERFLATEBEHANDLING

Oveflaten må være ren, tørr og uten fett eller andre forurensninger. Eventuelle skadede områder må slipes og sparkles. Dekk til tilstøtende flater som ikke skal sprayes.

### LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.

### ØVRIGE DATA

Yrkeshygieneiske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).  
PR-nr: 85212

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.

