

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Plastmo leverer Glassrekkverk i herdet laminert sikkerhetsglass med stolper og håndløpere i aluminium.

Systemet er enkelt å montere. Stolpene leveres i ferdig pakker, med alt du behøver av deler i pakken. Glassene spesialbestilles på mål, slik at man får et symmetrisk og flott resultat på rekkverket.

Se [www.plastmo.no](http://www.plastmo.no) for monteringsvideo.

**Bruksområde**

Plastmo Glassrekkverk er beregnet for bruk på terrasser, balkonger, eller andre uteområder der det er behov for sikring samtidig som man ønsker å bevare utsikten. Plastmo glassrekkverk kan monteres inntil 10 meter over terreng.

**Farger**

Glass leveres i klart, sotet og frostet.

Stolper leveres i 4 standardfarger:

- sort
- antrasitt grå
- anodisert alu.
- hvit

Andre farger på stolper/glass kan produseres, krever farge kode.

**Overflatebehandling**

Minimalt vedlikehold, rengjøres ved behov med ph-nøytralt vaskemiddel (zalo) og klut/papir som ikke riper. Spyles lett av.

**Tilbehørsprodukter**

Midtstolper, hjørnestolper, endestolper.

Skjøtestykker, endestykker og håndløper.

Andre størrelser/mål kan spesiallages.



Plastmo AS

Rekkverk utvendig 2325100

**Glassrekkverk**
**Nobb modulnr. 42116038**

	<b>Glassrekkverk</b>
<b>Beskrivelse</b>	Herdet laminert sikkerhetsglass og aluminiums stolper/deler
<b>Farge stolper</b>	Sort, antrasitt, anodisert alu. og hvit
<b>Str. stolper: dybde x bredde x høyde</b>	70 x 70 x 950 mm
<b>Str. Glass: bredde x høyde</b>	Min:400-max:1456 x 925 mm
<b>Tykkelse glass</b>	8,8 mm
<b>Vekt glass</b>	20 kg. Pr. m <sup>2</sup>
<b>Vekt stolper</b>	Ca. 4-5 kg per stolpe
<b>Beskyttelse</b>	98% av UV strålende blokkeres av glasset
<b>Standard</b>	EN 1991-1-1 A-B-C1-C2-C3-C4- og D
<b>Garanti</b>	15 år

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

**NS 3420-kode for utførelse**

-

**NS 3451-kode for bygningsdel**

-

**Referanse til NBI byggetaljer**

-

**Transport og lagring**

Stolper og glass skal transporteres på pall.

Glassene må beskyttes godt i kantene, da de ikke tåler harde støt.

### 4. AVFALLSBEHANDLING

**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

-

**Type emballasje**

-

Plastmo AS

Rekkverk utvendig 2325100

Glassrekkverk

Nobb modulnr. 42116038

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til ECoproduct (nivå 1)**

Ikke beregnet

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-Testet hos SINTEF Byggforsk. Se [www.plastmo.no](http://www.plastmo.no) for rapport av testene.

**CE-merking**

-Alle Glass er CE merket

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Plastmo AS
<b>Adresse</b>	Eternitveien 30
<b>Postnr. og poststed</b>	3470 Slemmestad
<b>Telefon</b>	66 98 74 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@plastmo.no">firmapost@plastmo.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.plastmo.no">www.plastmo.no</a>