

PRODUKTDATABLAD

POWER COAT KLARLAKK SPRAY

**POWER
COAT®**

BRUKSOMRÅDE

- Til bruk som beskyttelsestoppstrøk for Power Coat "3 in 1", Fluorescerende spray og andre malinger
- Anvendes også som fargeløs metallbeskyttelse
- Velegnet som belegg også på andre overflater, som f.eks. stein, tre, metall, glass, kunstfiber (bortsett fra styropor)
- Egner seg til bruk både innendørs og utendørs

BESKRIVELSE

- Klar akryl beskyttelseslakk på sprayboks, velegnet som overmaling på de fleste malinger og lakker
- Værbestandig og UV-bestandig – gulner ikke
- Meget elastisk og fleksibel
- Høyglans



TEKNISKE DATA

- | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|----------|
| • Anbefalt TFT | 20 µm | • Tørketid @20°C* | |
| • Farge | klar | Støvtørr | 75 min. |
| • Emballasje | 500 ml spray | Berøringstørr | 6 timer |
| | | Fullt herdet | 24 timer |

*Tørketiden er avhengig av påføringstykkelse samt romtemperatur

PÅFØRING

Overflaten må være ren, tørr og uten fett eller andre forurensninger. Eventuelle skadede områder må slipes og sparkles. Dekk til tilstøtende flater som ikke skal sprayes.

LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes iht. gjeldende forskrifter.

SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.jsc.no, www.ecoonline.no, www.nobb.no og www.cobuilder.no.

PR-nr.: 85212

s. 1/1