

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0014

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPECOAT UNIVERSAL**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

3. Produsentens tilskitede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg

1.3 Beskyttelse mot inntrengning, 2.2 Regulering av fuktinnhold, 5.1 Øking av fysisk motstand, 8.2 Øking av elektrisk motstand

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+

System 3 for brannpåvirkning

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), i samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1674.

Teknisk kontrollorgan MPA Dresden GmbH N. 0767, har utført klassifisering av brannpåvirkning på prøver fra leverandør, i samsvar med system 3, og har utstedt rapport N. 2012-B-3319/11.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	Class II	EN 1504-2:2004
Slitestykke	< 3000mg	
CO2 –permabilitet	S_d > 50 m	
Vanndamppermabilitet	Class II	
Kapilær absorpsjon og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m²h^{0,5}	
Slagseighet	Class III	
Hefffasthet med avtrekk	>2,0 N/mm²	
Brannpåvirkning	B_f –s1	
Farlige bestanddeler	NPD	



10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
13 CPR-NO1/0023 EN 1504-2:2004 MAPEFLOOR PU 430 SL <i>Tiltenkt brukt som overflatebeskyttelseprodukt – Belegg</i> <i>1.3 Beskyttelse mot inntrengning</i> <i>2.2 Regulering av fuktinnhold</i> <i>5.1 Øking av fysisk motstand</i> <i>8.2 Øking av elektrisk motstand</i>	
Trykkfasthet	Class II
Slitestyrke	< 3000mg
CO ₂ –permabilitet	Sd > 50 m
Vanndamppermabilitet	Class II
Kapilær absorption og vannpermabilitet	w < 0,01 kg/m ² *h ^{0,5}
Slagseighet	Class I
Hefffasthet med avtrekk	>2,0 N/mm ²
Brannpåvirkning	Bfl –s1
Farlige bestanddeler	NPD