

Patentbåndene forhandles i fire dimensjoner i ruller med lengder på ti meter. Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg. Merk vennligst: Patentbånd skal ikke brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).


EGENSKAPER

Materiale

- Laget av varmforsinket stålplate

Fordeler

- Noen dimensjoner kan leveres med farget plastbelegg



ANVENDELSE



Bruksområder

- Til røroppheng og andre former for oppheng
- Til sekundære skjøter i treverk til hobbyformål

Patentbånd **skal ikke** brukes til avstiving og forankring av bygningskonstruksjoner (til dette formålet brukes hullbånd og vindtrekkbånd).

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Mål			Huller		Farge på overflate
			A [mm]	B [m]	Tykkelse [mm]	#	e [mm]	
FBAR12	5688210	42282826	12	10	0.8	5	14.7	-
FBAR12W	5688212	42282883	12	10	0.8	4.3	14.7	white
FBAR12R	-	-	12	10	0.8	4.3	14.7	red
FBAR12-R	1392333	43911223	12	10	0.8	5	14.7	-
FBAR17	5688219	42282940	17	10	0.8	7	20	-
FBAR17/25	5727818	42282966	17	25	0.8	7	20	-
FBAR17-R	5383876	42117263	17	10	0.8	7	20	-
FBAR26	5688223	42282985	26	10	1.2	8.6	26	-
FBAR12/3MB	-	-	12	3	0.8	4.3	14.7	black
FBAR12/3MW	-	-	12	3	0.8	4.3	14.7	white

MONTERING

Innfesting

- Festemidler skal tilpasses båndtykkelsen, hullstørrelsene og det materialet båndet skal settes fast i.