

Tredekor i furu og gran

Treslag:	Furu og gran
Overflatebehandling:	Ubehandlet
Miljø:	ISO 14001

1. Produktbeskrivelse:**Tredekor ubehandlet**

Importør: Södra Interiör AS, Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN. TLF: +47 63 94 35 50

Det finnes et stort antall profiltyper på markedet. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm. Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittelig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %. Lengdekrymping for tre er liten, bare 0,01 % pr. % økning.

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold:

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Regelmessig støvtørking tørr klut. Ubehandlet treverk kan rengjøres med godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå kjemikaler og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt sliping med fint sandpapir eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig).

Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Ubehandlet treverk kan bli fort skittent om en ikke overflatebehandler den. Man kan lute, lakkere, olje, beise eller male produktet. Alt etter eget ønske.

Fargeforhandlere, byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold.

Fuktbestandighet: Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. Miljøpåvirkning:

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Se HMS-fakta

Miljømerking: Södra Interiör AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

4. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. :

Se HMS-fakta.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431:

Avfallstype: Ubehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn for avfall

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141|0400|0600| _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. Teknisk service:

Leverandør: Södra Interiör AS

Organisasjonsnr: NO 941 646 799 MVA

Besøksadresse: Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN

Telefon: +47 63 94 35 50

E-post: ordre.norge@sodra.com

Internettadresse: www.sodrainterior.no