


HØNSENETTING/ LG SEKSKANTNETTING

Varmgalvanisert hønsenetting har en fleksibilitet som gir mange bruksområder innen landbruk og dyrehold.



TEKNISK

Høyde: 900 mm
Ulike maskestørrelser
Ulike tråddykkelse
Ruller a 10 og 46 m


SAUE/ UTMARKSNETTING M/KRAMPEKNUTE

Forbindelsen mellom horisontal- og vertikaltråder er låst med en løkkeknute, hvilket gjør det vanskelig for dyrene å presse trådene fra hverandre.


Nettingen innehar hele horisontaltråder som fungerer som en rekke «stolper» mellom stolpene, og gir nettingen økt stabilitet. Dette har stor betydning ved belastning ovenfra, ikke minst fra snøen. Den hele vertikaltåren avlastes også stolpene for en del av belastningen fra horisontaltårene, samt medvirker til at stolpeavstanden kan økes.

TEKNISK

Saueetting m/ krampeknute 90-6-15S, standard, 42 kg.
Utmarksnetting m/ krampeknute 90-6-15T, tung, 72 kg.
Rullhøyde for begge typene = 900 mm
Ruller a 100 m



Krampeknute



SVEISET FIRKANTNETT (GF)/ PANTANETT

Pantanett er et funksjonelt og rimelig alternativ til andre gjerder. Det er enkelt å montere på trestaur eller andre stolpet, uten bruk av ekstra strektråd i topp og bunn.



TEKNISK

Høyde: 1020 · 1520 · 2030 mm
Maskestørrelser: 101,6 x 50,8 mm
Tråd diameter: 2,5 mm
Ruller a 10 og 25 m

STANDARD FARGER

grønn (RAL 6005) ·
sort (RAL 9005)

SVEISET FIRKANTNETT (GF)/ LG CASANETT

LG Casanett er en funksjonell og høykvalitetsveiset firkantnetting. Kombinasjonen av nettingens stabilitet og fleksibilitet gir mange gode brukeregenskaper, både innen husholdning og i byggebransjen. Nettingen er galvanisert iht europeisk norm, EN ISO 1461, og kan i enkelte maskestørrelser leveres plastbelagt i fargene grønn og sort.

TEKNISK

Høyde: 1000 mm.
Maskestørrelser: fra 6,3 til 50 mm
Tråddykkelse: fra 0,6 til 2,0 mm
Ruller a 25 m

