

NT SLUKRISTER**KRAV TIL AVRENNING**

Kravet til avrenning over rist er **0,8 liter pr sekund, tilsvarende 48 liter pr. minutt.**

- Testen viser hvor lang tid **200 liter vann** bruker på å passere gjennom slukristene.

Art. no	Produktnavn	Tid	L/sek	L/min
5860	NT slukrist design Dråpe 20 x 20 cm	1 Min 20 Sek	2,50	150,0
5861	NT slukrist design Kvadrat 20 x 20 cm	1 Min 40 Sek	2,00	120,0
5862	NT slukrist design Klode 20 x 20 cm	1 Min 15 Sek	2,67	160,2
5863	NT slukrist design Symmetri 20 x 20 cm	1 Min 15 Sek	2,67	160,2
5864	NT slukrist design Klassisk 20 x 20cm	1 Min 10 Sek	2,86	171,6
5865	NT slukrist design Elegant 20 x 20 cm	2 Min 40 Sek	1,25	75,0
55010	NT firkantrist 15x15cm børstet	1 Min 55 Sek	1,74	104,4
55090	NT firkantrist 20x20cm børstet	1 Min 55 Sek	1,74	104,4
55130	NT firkantrist 25x25cm børstet	1 Min 55 Sek	1,74	104,4
55140	NT firkantrist 30x30cm børstet	1 Min 55 Sek	1,74	104,4
55400	NT slukrist mosaikk 20x20cm u/uthugg blank m/jord (6 mm) (85 hull)	1 Min 30 Sek	2,22	133,2
55410	NT slukrist mosaikk 20x20cm m/uthugg blank m/jord (6 mm) (85 hull)	1 Min 50 Sek	1,82	109,2
55420	NT slukrist mosaikk 20x20cm u/uthugg blank m/jord (4 mm) (85 hull)	1 Min 30 Sek	2,22	133,2
55460	NT slukrist mosaikk 20x20cm m/uthugg blank m/jord (4 mm) (85 hull)	1 Min 50 Sek	1,82	109,2
55470	NT senterrist 16,3cm u/uth	1 Min 30 Sek	2,22	133,2
55480	NT senterrist 16,3cm m/uth	1 Min 50 Sek	1,82	109,2
55600	NT slukrist 20x20cm u/uthugg børstet	1 Min 30 Sek	2,22	133,2
55620	NT slukrist børstet, rustfritt stål 20x20cm jordet	1 Min 30 Sek	2,22	133,2
55660	NT slukrist børstet, rustfritt stål 20x20cm m/uthugg børstet m/jord	1 Min 50 Sek	1,82	109,2