

TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	0,68L, 2,7L OG 9L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	BASERT PÅ URETANMODIFISERT ALKYD
GLANS:	MATT 4-6
DENSITET:	1,4
TØRRSTOFF:	42
BREKKING:	KAN BREKKES I LYSE FARGER
FORBRUK:	8-12 m ² /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	4 TIMER
BERØRINGSTØRR:	1 TIME
LAGRING:	FROSTFRITT



Opus Ultra Kvist & Sperregrunn er en vanntynnbar grunning til sperring og isolering av for eksempel sot, nikotin og andre fargestoffer. Motvirker kvaegjennomslag fra kvist. Kan brukes på de fleste underlag som panel, bygningsplater, glassfibervev, tapet, gipsplater, gammel puss og betong m.m. Opus Ultra Kvist & Sperregrunn har suveren dekk og kan brukes som allround grunning til alle formål. Kan også benyttes som toppstrøk i tørre rom med mindre slitasje. Bør ikke brukes på ny betong.

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Blanke flater mattes med fint sandpapir. Ubehandlet gammel mur, tidligere kalket og sterkt smittende underlag skrapes, børstes og grunnes. Eldre panel vaskes med egnet interiørrens eller Opus Husvask; Etterskylt godt med rent vann før påføring av Opus Ultra Kvist & Sperregrunn.

Bruk:

Opus Ultra Kvist & Sperregrunn er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Til bruk som grunning påføres 1 strøk Opus Ultra Kvist & Sperregrunn. For sperring av kvistgjennomslag og på misfarget underlag, påføres 2 fyldige strøk. På spesielt vanskelig underlag (f.eks. ny furupanel,

Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Minimum påføringstemp 5°C, best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Miljømerking:

Opus Ultra Kvist & Sperregrunn er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade miljøet
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstillende BREEAM-NOR HEA 02.

Opus Ultra Kvist & Sperregrunn inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Øvrig informasjon:

Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende

gammel/misfarget panel) kan det være nødvendig med mer enn 2 strøk – gjør prøveoppstrøk. På eldre gulnet panel kan misfargingen blø gjennom malingsfilmen. Påfør så mange strøk som nødvendig inntil malingsfilmen er hvit og misfarging ikke er synlig. Vær OBS på at kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.

kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr.

Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til miljøstasjon. Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk.

Miljø og sikkerhet:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller etiketten. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.

VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder <30 g/l VOC.