

ULTIPRO ERGOSPON // FDV //

Produktbeskrivelse

Ubehandlet underlagsplate i spon med not/fjær på 4 sider. Sponplate: ca.80 % trevirke, ca. 13 % UF-lim med cas.nr. 9011-05-6, ca. 7 % vann .

Bruksområde

Kan benyttes i alle rom innvendig

Renhold/vedlikehold

Platen vil dekkes/ bygges inn i andre produkter

Produktegenskaper

Densitet: Ca. 670 kg/m³

Varmeledningevne: $\lambda_p = 0,13$ W/Mk

Brannklasse: D-s1,d0

Fukt: Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5)

Formaldehydinnhold: Klasse E1. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard

Lyd

Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber)

Miljø

Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500)

Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard

Lagring

Lagres fortrinnsvis tørt, innendørs. Kfr. ellers monteringsveiledningen. Håndteres skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades

Ansvarlig firma

Produsent/importør: Forestia AS. NO 981 393 961

Postnr. og poststed: Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss

Telefon: 38 13 71 00

Telefaks

E-post: Forestia.kundesenter@byggma.no

Internett: www.forestia.no

TEKNISKE FAKTA

Veggplater	Plater på pall (stk)	Nettoareal pr.plate (m ²)	Vekt pr.pall kg	Kvalitet
16x410x1820mm	39	0,702	317	P6
18x410x1820mm	35	0,702	320	P6