

Taksluk (med SBS krage)

Sluk for flate tak med asfalt takbelegg

Beskrivelse :

Taksluket består av utløp og krage i rustfritt, syrefast stål. På oversiden av kragen er det påført et sveiseunderlag av SBS asfalt. For tett og sikker tilslutning til innvendig nedløp er slukets utløp utstyrt med en elastisk gummipakning. Sluket leveres uten løvrist.



Bruksområde :

Taksluk med SBS krage er beregnet til flate kompakte tak som skal ha innvendig nedløp og tekkes med SBS asfalttakbelegg.

Lagring :

Lagres tørt

Tilbehør :

Varmekabel til sluk L: 60 cm
Sylinderløvrist

Montering :

Taksluket tres ned i gjennomføringen for det innvendige nedløpet. Etter montering og tilpasning helstveises SBS takbelegget til kragen med SBS asfalt. Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Mestertekk
Mestertekk Kombi
Sveiseoverlag
Isola Rotmembran 8m
Isola Kraftunderlag SK 1x10
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Taksluk (med SBS krage)

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Varenummer	Utvendig diameter		
550245	62 mm		
550243	50 mm		
550258	110 mm		
550250	75 mm		
550255	90 mm		
Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi

