

Tyvek® D-Pro

Underlagsbelegg for dampåpen taktro

Beskrivelse :

D-Pro underlagsbelegg består av en spunnet Tyvek® polyetylen membran laminert til UV-stabilisert polypropylenfilt. Undertaket har integrert tape for selvklebende omlegg. D-Pro er diffusjonsåpent og benyttes som underlagsbelegg og vindsperre i isolerte skrå tretak med utvendig nedløp.

Bruksområde :

Benyttes som underlagsbelegg i kalde luftede skrå takkonstruksjoner med bærende taktro av tre. D-Pro er godt egnet både til nybygg og rehabilitering.

Lagring :

Produktet bør ikke utsettes for direkte sollys.

Godkjenninger og garanti



Montering :

Underlagsbelegget har selvklebende omlegg og skal monteres horisontalt langsetter taket. Montering starter ved takfot og avsluttes ved møne. Til gjennomføringer, reparasjoner og for-segling til andre bygningsmaterialer benyttes Isola Fugemasse, Flexitett og Takmansjetter.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Takmansjett m/butyl 100-125mm
Takmansjett m/butyl 150-165mm
Isola Sløyfebånd
FlexWrap membran
Tape Undertak ISOLA
Se flere tilbehør på www.isola.no

Tyvek® D-Pro⁵⁶⁴¹⁶³

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1500	mm
Lengde	50000	mm
Vekt (pr enhet)	11500	g
Materiale	Spunnet polyetylen og polypropylen filt	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-40
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	345 ± 55
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	20 ± 5
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Rivstyrke, tvers	EN 12310-1	N	175 ± 50
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	14 ± 4
Rivstyrke, langs	EN 12310-1	N	175 ± 50
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	290 ± 55
Vanddampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03 ± 0,015

