



Monarplan FM EM DC

Versjon 4 - Mars 2024

Produktbeskrivelse

Icopal Monarplan FM EM DC er et ett-lags PVC-basert takbelegg av mykgjort polyvinylklorid, forsterket med en stamme av polyester.

Overflaten er preget for å redusere faren for å skli.

Produktdata	Verdi		Enhet
Tykkelse	1,20	1,6	mm
Flatevekt	1,655	2,190	kg/m ²
Bredde	1,06 og 1,50		m
Rullengde	20	15	m
Motstand mot flygebrann	B _{ROOF} (t2) på underlag av: EPS + glassfilt 120/m ² , steinull, tre, betong, gammelt belegg		-

For ytterligere egenskaper, se egen ytelseserklæring

SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20089

Bruksområde og -betingelser

Icopal Monarplan FM EM DC benyttes som tekking på flate og skrå tak. Takbelegget er spesielt beregnet til mekanisk innfesting der omleggene sveises med varmluft.

Tak skal ha tilstrekkelig fall slik at smeltevann renner av. SINTEF Byggforsk anbefaler derfor generelt av alle tak har en helning på minimum 1:40.

Se også Byggforsk byggdetaljer 544.202 Takfolie, egenskaper og tekking, 544.204 Tekking med asfaltbelegg eller takfolie. Detaljløsninger. Og 544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak.



Lagring

Rullene bør lagres tørt og liggende på paller.

Tilbehør

- Wolfen GWSK, overgangsfolie mot ATB
- Monarplan D. Uten stamme, til detaljer
- Monarplan W, gangbane
- Kappe for rørgjennomføring
- Innvendig hjørne
- Utvendig hjørne
- Dekorlist
- PVC-skinne i stål
- Sluk Jual med PVC flens
- Dobbeltrør, med PVC for utlufting/soil
- Fiberduk F22
- Fiberduk PP 145g
- Monarplan glassfiberduk

Avfallsbehandling

Icopal Monarplan FM EM DC skal sorteres som plastavfall på byggeplass. Produktet leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1723 | 0011 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 02 03