



FDV-Dokument

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltrepanel av barrtre produseres hovedsakelig av trevirke fra furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	Lundgrens Hyvleri AB
<i>Organisasjonsnr</i>	SE 556366-5081
<i>Postadresse</i>	Brattsbacka 11
<i>Postnr. og poststed</i>	S-914 94 Nyåker
<i>Telefon</i>	(+46) 93051021
<i>Telefax</i>	(+46) 93051085
<i>E-post</i>	order@lundgrenshyvleriab.se
<i>Internettadresse</i>	www.lundgrenshyvleriab.se