



Typegodkjent i C4, godkjent av SP for normalt utendørsmiljø. Korrosjonsmotstand beholdes etter montering. Skruen tåler påkjenning fra trykkimpregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet. Overflatebelegg på skruer kan resere med opp til 90% etter montering i terrasse-bord Impreg® X4 beholder egenskapene etter montering.

[NO-DoP-h17/0024.pdf](#)

EGENSKAPER



Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Grovgjenget
- Fiberkutt
- Impreg® X4 coating





ANVENDELSE

Bruksområde:

- Terrassebord til tre

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					
			d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	Bit
DSPIX44.8X60	74356	53293705	4.8	60	6.5	26	12	T-20
DSPIX44.8X70	74357	53293713	4.8	70	6.5	32	18	T-20
DSPIX45.5X80	74358	53293724	5.5	80	7	37.5	20	T-25
DSPIX46.5X95	74359	53293732	6.5	95	8	40	29	T-30

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Boyningsstyrke - M _{y,k} [Nmm]	Karakteristisk uttrekks parameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristisk gjennomtrekningsparameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - f _{tens,k} [kN]	Vridningsforhold
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2	1.8
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9	1.5

