



SKUMPISTOL S1

BESKRIVELSE

GRAFT® Skumpistol er en profesjonell skumpistol som gir presis dosering og god skumstruktur. Den er laget av rustfritt stål med et beskyttende lag av teflon og et gummibelagt håndtak. Utviklet for å raskt, enkelt, presist og sikkert påføre polyuretanskum. Leveres med en doseringsregulator bak på pistolen som regulerer mengden skum som kommer ut.

EGENSKAPER

- Rask og enkel påføring.
- Økonomisk, skum kan doseres nøyaktig.
- Motstandsdyktig mot løsemidler.
- Teflonlaget forhindrer at skummet fester seg og forenkler rengjøring av pistolen.
- Miljø- og brukervennlig.

BRUKSANVISNING

1. Rist skumboksen godt og sett den raskt inn i pistolens adapter for å unngå lekkasje. Endringer i skumtetthet kan føre til at skummet lekker fra justeringsskruen på pistoltuppen. I dette tilfellet, fjern skummet fra pistoldelene og stram skruen med klokken med en skiftenøkkel.
2. Skummengden reguleres med pistolens mengde-regulator bakpå pistolen. Vri mengderegulatoren med klokken for å redusere skummengden og/eller for å påføre et tynnere lag. Vri mengderegulatoren mot klokken for å øke skummengden og/eller for å påføre et tykkere lag. Skummengden bør justeres for å oppnå best mulig resultat.
3. Når du påfører skummet, pass på at tuppen på pistolen ikke kan knekke i kontakt med overflaten.
4. Du kan bruke skumboksen igjen uten å fjerne boksen fra pistolen såfremt arbeidet fortsetter innen 2 uker. Etter 2 uker må skumbeholderen fjernes. Rengjør adapteren, skumboksventilen og tuppen av pistolen umiddelbart for skum. Vi anbefaler at du renser pistolen med en Pistolrengjøring for å øke levetiden til pistolen.



BEGRENSNINGER

- Skumpistolen må kun brukes med tiltenkt polyuretanskum.
- Pistolen må ikke kastes, bøyes, etterlates under tunge gjenstander eller brukes som hammer.
- Ikke under noen omstendigheter rett skumpistolen mot deg selv eller andre personer.

TEKNISKE DATA

Tilstand:	Skumpistol av rustfritt stål med teflonbeskyttelse og gummihåndtak.
Vekt:	389 gram.
Forpakning:	1 Skumpistol med 4 løpsforlengere (2 stk 200mm og 2 stk 50mm).