

MURMØRTEL M5 // PRODUKTDATABLAD //

Murmørtel M5

Murmørtel M5 er en tørrmørtel for de fleste mur- og pussearbeid.

Bruksområde

Kan brukes både innendørs og utendørs, til muring og pussing av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein, o.l., samt mindre reparasjonsarbeid på vegg.

Blanding og bruksanvisning

Små mengder kan blandes for hånd, større mengder blandes med kraftig drill eller tvangs-/mørtelblander. Konsistensen justeres etter arbeidets art. Hell først en del av vannet i bøtten eller blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere (dess større vannmengde, dess svakere mørtel).

Se bruksveiledning på monter.no.

Vannmengde pr. 25 kg sekk ca. 3,5 liter.

Oppbevaring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra pakkedato som er printet på sekken. Etter 12 måneder reduseres effekten av kromreducerende i sementen.

Se datostempel på sekkens langside. Bør lagres frostfritt.

Produktkvalitet

Produktet oppfyller kravene iht. NS-EN Murmørtel 998-2. Tørrmørtelen er sammensatt av portlandsement, velgradert tørket spesialsand (0-3 mm) og tilsetninger.



TEKNISKE FAKTA

Mørtelklasse:.....M5
Trykkfasthet 28 døgn:≥ 5 MPa
Luftinnhold:.....Maks. 25 %
Bruktid:ca. 2,5 t
Kornstørrelse:.....0 - 3,0 mm

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og sikkerhetsdatablader før du tar produktet i bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.