



PROFESSIONAL

FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Carabiner made of aluminum alloy, in an oval shape that allows the ideal loading of devices with a wide cross section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters;

Can be used with a rubber captive lock positioning loading the carabiner on the long axis, to keep it integrated into the device and limit the risk of tipping;

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Anodized aluminium
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Oval shape Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Manual Screw-Lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS33573 - 0.08kg - 5605423812060



PROFESSIONAL

FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

“Mosquetão fabricado em liga de alumínio, em formato oval que permite o carregamento ideal de dispositivos com grande seção transversal, como roldanas, braçadeiras de corda e trava-quebras móvel; Pode ser usado com um bloqueio cativo de borracha posicionando o carregamento do mosquetão no eixo longo, para mantê-lo integrado ao dispositivo e limitar o risco de tombar;”

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Anodized aluminium
ABERTURA MAX	19 mm
TIPO	Oval shape Carabiner
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Manual Screw-Lock
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	111x61 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS33573 - 0.08kg - 5605423812060



BASIC COMFORT

FS2026

BERKUT 6 - FULL BODY HARNESS

FS2026 BERKUT 6 is composed of the FS2025 BERKUT 5 harness and the FS090 ASTUR harness. The final product is a full body harness, which has 1 back fall arrest D-ring (A - EN361), 2 rotating D-rings for work positioning (EN358) and 2 chest loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). With deluxe steel buckles, it is easy to adjust (5 points of adjustment) completely adapting to the user. It has lasnyard keepers and comfortable padding on the back and shoulders, lower back and legs. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone, PA6
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back and sides, 2 front loops
ANCHOR POINTS (A)	4
SHOULDER PADDING	Yes
LUMBAR PADDING	Yes
LEG PADDING	Yes
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	6
BUCKLES	4 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS2026-S/M - 1.78kg - 5605423270877 FS2026-L/XL - 1.80kg - 5605423470444 FS2026-XXL - 1.83kg - 5605423270884


BASIC COMFORT
FS2026
BERKUT 6 - FULL BODY HARNESS

FS2026 BERKUT 6 é composto pelo arnês FS2025 BERKUT 5 e o cinto FS090 ASTUR. O produto final é um arnês de corpo inteiro, que possui 1 anel D dorsal antiqueda (A - EN361), 2 anéis D rotativos para posicionamento de trabalho (EN358) e 2 loops no peito (1/2 A + 1/2 A - EN361). Com fivelas Deluxe em aço, é fácil de ajustar (5 pontos de ajuste) adaptando-se completamente ao utilizador. Tem suporte para longes e padding confortável nas costas e ombros, lombar e pernas. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil.


Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002 CE - EN358:2018
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto


ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Steel
COMPONENTES TÊXTEIS	Polyester
OUTROS MATERIAIS	Silicone, PA6
TIPO DE FITA	PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back and sides, 2 front loops
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	4
PADDING OMBROS	Yes
PADDING LOMBAR	Yes
PADDING PERNA	Yes
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	No
SUORTE DE FERRAMENTAS	No
PONTOS DE AJUSTE	6
FIVELAS	4 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
INDICADORES DE QUEDA	Yes
SUORTE DE LONGES	Yes
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS2026-S/M - 1.78kg - 5605423270877 FS2026-L/XL - 1.80kg - 5605423470444 FS2026-XXL - 1.83kg - 5605423270884



BASIC COMFORT

FS2025

BERKUT 5 - FULL BODY HARNESS

FS2025 BERKUT 5 is a full body harness with a dorsal D-Ring (A - EN361) and 2 front loops (1/2 A + 1/2 A - EN361). This harness is built in two colors (high visibility orange and black) for easier orientation when dressing and it has comfort paddings at shoulders and legs. It has 5 adjustment points at shoulders and chest and legs, which make it perfectly adjustable to the user. The grey contrasting stitch on the webbing allows the inspection to be easier. This harness is identified with S/N tag and QR code for easy tracking and control.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Silicone, PA6
WEBBING TYPE	PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back, 2 front loops
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	Yes
LEG PADDING	Yes
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	No
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	1 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS2025-S/M - 1.90kg - 5605423270877 FS2025-L/XL - 2.10kg - 5605423470390 FS2025-XXL - 2.30kg - 5605423270860


BASIC COMFORT
FS2025
BERKUT 5 - FULL BODY HARNESS

FS2025 BERKUT 5 é um arnês de corpo inteiro com um D-Ring dorsal (A - EN361) e 2 loops frontais (1/2 A + 1/2 A - EN361). Este arnês é construído em duas cores (laranja de alta visibilidade e preto) para facilitar a orientação ao vestir e possui padding confortável nos ombros e pernas. Possui 5 pontos de ajuste nos ombros, peito e pernas, que o tornam perfeitamente ajustável ao utilizador. A costura cinzenta que contrasta com as fitas permite uma inspeção mais fácil. Este arnês é identificado com etiqueta S/N e código QR para fácil rastreabilidade e controlo.


Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto


ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Steel
COMPONENTES TÊXTEIS	Polyester
OUTROS MATERIAIS	Silicone, PA6
TIPO DE FITA	PES webbing 45mm high visibility; PES elastic webbing 45mm black
D-RINGS	ST D-ring at back, 2 front loops
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Yes
PADDING PERNA	Yes
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	No
SUPORTE DE FERRAMENTAS	No
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	1 ST deluxe buckles; 2 ST bar buckles
INDICADORES DE QUEDA	Yes
SUPORTE DE LONGES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS2025-S/M - 1.90kg - 5605423270877 FS2025-L/XL - 2.10kg - 5605423470390 FS2025-XXL - 2.30kg - 5605423270860



PROFESSIONAL

FS934

FALL ARREST BLOCK 10M

WIRE SERIES is a range of retractable fall arrest blocks made of stainless steel and carbon steel for maximum impact resistance with 4.5mm galvanized steel cable. This FS934 block has a length of 10 meters and is certified according to the EN360 standard. It has a fall indicator and allows the user to feel safe in their movements. Its design and internal mechanism minimize the act of braking the equipment to prevent it from braking when it is unintentional and this keeps the movement of users freer and more productive.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Galvanized wire 4.5mm
OTHER COMPONENTS MATERIAL	Steel, carbon, PA6
FALL ARREST INDICATORS	Yes
CONNECTORS	Steel
ENERGY ABSORBER	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	10 m
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS934 - 6.08kg - 5605423470444


PROFESSIONAL
FS934
FALL ARREST BLOCK 10M

WIRE SERIES é uma gama de blocos retráteis antiqueda fabricados em aço inoxidável e aço carbono para máxima resistência a impactos, com cabo de aço galvanizado de 4.5mm. Este bloco FS934 tem o comprimento de 10 metros e está certificado pela norma EN360. Tem indicador de queda e permite ao utilizador segurança nos seus movimentos. O seu design e mecanismo interno minimizam o ato de travagem do equipamento para evitar que trave quando não seja intencional e isto mantém o movimento dos utilizadores mais livres e produtivos.


Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

Imagens do Produto


ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Galvanized wire 4.5mm
OUTROS MATERIAIS	Steel, carbon, PA6
INDICADORES DE QUEDA	Yes
CONECTORES	Steel
ABSORBEDOR DE ENERGIA	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
COMPRIMENTO	10 m
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS934 - 6.08kg - 5605423470444



PROFESSIONAL

FS800

ANCHOR SLING

The FALL SAFE® FS800 SLING it's an anchor sling made from 25 mm webbing polyester. It is constructed with load bearing stitches giving this device a minimum breaking load strength of 22 kN.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Polyester webbing
CLASS	B
MAX STRENGTH	22 kN
MAX RATED LOAD	120kg
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	0.50 m to 6 m

WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS800-0.50M - 0.60kg - 5605423820454
	FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
	FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
	FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
	FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
	FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
	FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
	FS800-1.5M - 0.14kg - 5605423820799
	FS800-1.2M - 0.11kg - 5605423420142
	FS800-0.8M - 0.80kg - 5605423420173
FS800-0.60M - 0.70kg - 5605423420197	



PROFESSIONAL

FS800

ANCHOR SLING

O FALL SAFE® FS800 SLING é um estropo para ancoragem feito a partir de fita de poliéster de 25mm. É construído com costuras para suporte de cargas, dando a este dispositivo uma mínima carga de ruptura de 22 kN.

Informação Técnica	
TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Polyester webbing
CLASSE	B
FORÇA MÁX	22 kN
CARGA MÁXIMA	120kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	0.50 m to 6 m

PESO POR TAMANHO | EAN POR TAMANHO

FS800-0.50M - 0.60kg - 5605423820454
FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
FS800-1.5M - 0.14kg - 5605423820799
FS800-1.2M - 0.11kg - 5605423420142
FS800-0.8M - 0.80kg - 5605423420173
FS800-0.60M - 0.70kg - 5605423420197



PROFESSIONAL

FS800-SP2

SAFESTEP DUO - SUSPENSION TRAUMA RELIEF STRAP

FS800-SP2 is a foot loop designed to avoid hang trauma after a fall.

- Allows to place both feet on the loop;
- Easy to use and fits all leg lengths;
- Silicone bag assures safe accommodation of the equipment and, due to being water resistant, this silicone innovation has the advantage of ensuring greater protection of the webbing and, consequently, longer durability of the equipment;
- The bags can significantly accelerate the unwinding or reeling of the webbing and its quick opening or closing by means of a semi-automatic zipper.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL

Polyester

WEIGHT PER SIZE | EAN PER SIZE

FS800-SP2 - 1.76kg - 5605423802290



PROFESSIONAL

FS800-SP2

SAFESTEP DUO - SUSPENSION TRAUMA RELIEF STRAP

FS800-SP2 é um pedal projetado para evitar traumas após uma queda.

- Permite colocar ambos os pés no loop;
- Fácil de usar e adapta-se a todos os comprimentos de perna;
- Bolsa de silicone garante acomodação segura do equipamento e, por ser resistente à água, essa inovação do silicone tem a vantagem de garantir maior proteção da cinta e, conseqüentemente, maior durabilidade do equipamento;
- Os sacos podem acelerar significativamente o desenrolamento ou enrolamento do tecido e sua rápida abertura ou fechamento por meio de um zíper semiautomático.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	N/A
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	N/A
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL

Polyester

PESO POR TAMANHO | EAN POR TAMANHO

FS800-SP2 - 1.76kg - 5605423802290



BASIC

FS516-LN

CHIMANGO 2 - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS516 CHIMANGO 2 is a double lanyard that physically links the user to the workplace structure and arrests the free fall of the user (EN354, EN355) . It is made with 27mm polyester webbing, a PES 45mm energy absorber, PES heavy duty seams, and support maximum load of 140 kg.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	PES, Polimero, Steel, Silicone
WEBBING TYPE	PES webbing 27 mm x 3 mm
ROPE TYPE	PES webbing 27mm
CONNECTORS	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
MAX LENGTH	2m
ENERGY ABSORBER	Yes, PES - up to 120 Kg
SEAMS PROTECTOR	No
SHARP EDGE TESTED	No
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS516-LN-1M - 1.06kg - 5605423700855 FS516-LN-1.5M - 1.59kg - 5605423700763 FS516-LN-2M - 1.90kg - 5605423700961


BASIC
FS516-LN
CHIMANGO 2 - Y LANYARD WITH ENERGY ABSORBER

FS516 CHIMANGO 2 é uma longe dupla que liga fisicamente o utilizador à estrutura do local de trabalho e impede a queda livre do utilizador (EN354, EN355) . É feito com fita de poliéster de 27 mm, absorvedor de energia PES de 45 mm, costuras de poliéster e suporta carga máxima de 140 kg.


Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN354:2010 CE - EN355:2002
INTRASTAT	56090000

Imagens do Produto


ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	PES, Polimero, Steel, Silicone
TIPO DE FITA	PES webbing 27 mm x 3 mm
TIPO DE CORDA	PES webbing 27mm
CONECTORES	FS802 screw lock 25kN; FS843 auto lock 25kN (other combinations on request)
COMPRIMENTO MÁX	2m
ABSORBEDOR DE ENERGIA	Yes, PES - up to 120 Kg
PROTETOR DE COSTURAS	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS516-LN-1M - 1.06kg - 5605423700855 FS516-LN-1.5M - 1.59kg - 5605423700763 FS516-LN-2M - 1.90kg - 5605423700961